

	機 器 名 称	仕 様	備 考
調光設備	設備総容量	3相4線 240KVA	※総容量注意
	調光卓	プリティナ メガ (丸茂製)	
舞台上部設備	メモリーシーン	1000シーン/1イベント	
	プリセットフェーダー	80本 3段	240本1段 可
	クロスフェーダー	1組	
	段マスター	1式	
	サブマスター	30本 99ページ	フリー・チャンネルマスター 設定可
	チェイス 機能	99ステップ×99パターン/1イベント	
	パッチ場面	2場面/1イベント	仮設持込卓へのパッチOUT可
	データ	卓内HDD 外部メディアCF・SD(JASCIIデータ)	COMOS→JASCII 変換可
舞台下部設備	プロセニアムサス	20A:C型コンセント 3ヶ口 30A 12回路	MAX : 300kg
	第1 ボーダーライト	130W 灯4色 3ヶ口 30A 12回路	MAX : 200kg 切替可 バトン・文字付
	第1 サスペンション	20A:C型コンセント 3ヶ口 30A 20回路	MAX : 300kg
	第2 ボーダーライト	130W 灯4色 3ヶ口 30A 12回路	MAX : 200kg 切替可 バトン・文字付
	第2 サスペンション	20A:C型コンセント 3ヶ口 30A 20回路	MAX : 300kg
	第3 サスペンション	20A:C型コンセント 3ヶ口 30A 16回路	MAX : 300kg
	アッパーホリゾン	300W 56灯4色 8回路	71, 72, 78, 63
舞台床設備	客席サスペンション	20A:C型コンセント 3ヶ口 30A 4回路	
	フットライト	30A:C型コンセント (上下別)	上下各4回路 PEQ 12灯4色×8 持ち出し
	下手花道フットライト	30A:C型コンセント (鳥屋口)	2回路 PEQ 6灯2色×3 持ち出し
	上手花道フットライト	30A:C型コンセント (鳥屋口)	2回路 (上下兼用)
	下手フロアコンセント	30A:C型コンセント	14回路
	上手フロアコンセント	30A:C型コンセント	14回路
	前コンセント	30A:C型コンセント	4回路
直	後コンセント	30A:C型コンセント	12回路
	ロアーホリゾン	30A:C型コンセント 300W 64灯 4色 8回路	72, 59, 22, 40
	第1 サスペンション	30A:C型コンセント 1ヶ口 2回路	
	第2 サスペンション	30A:C型コンセント 1ヶ口 2回路	
	第3 サスペンション	30A:C型コンセント 1ヶ口 2回路	
	下手大臣横ウォールコンセント 下手フロアコンセント	30A:C型コンセント 3ヶ口 2回路	※同番号でコンモ MAX30A
	上手大臣横ウォールコンセント 上手フロアコンセント	30A:C型コンセント 3ヶ口 2回路	※同番号でコンモ MAX30A
DMX	第2シーリング	30A:C型コンセント 2ヶ口 1回路	
	第1 サスペンション	OUT×2	
	第2 サスペンション	OUT×2	
	第3 サスペンション	OUT×2	
	下手大臣横ウォールコンセント	IN×3	※OUT可(変換有)
	上手大臣横ウォールコンセント	IN×3	※OUT可(変換有)
調光室	DMXパッチ盤	スプリッター 8ヶ口×2	
客席	IN×3	※C型30Aコンセント×2(調整室音響仮設盤)	

機器名称		仕様				備考
仮設電源	音響仮設分電盤 No.1	単相三線	75A	CML・端子・30AC型4口		上手大臣裏
	音響仮設分電盤 No.2	単相三線	75A	CML・端子・30AC型4口		下手大臣裏
	照明仮設分電盤 No.1	単相三線	150A	CML・端子・30AC型10口		上手刺裏
	照明仮設分電盤 No.2	単相三線 三相三線	150A 150A	CML・端子・30AC型10口 端子		下手刺裏
前明り設備	フロントサイド2F前上下各	HQE250H	1000W	4台	3回路	(ハイベックス ハード)
	フロントサイド2F奥上下各	CSQ	1000W	4台	3回路	
	フロントサイド3F前上下各	HQE250H	1000W	4台	3回路	(ハイベックス ハード)
	フロントサイド3F奥上下各	CSQ	1000W	4台	3回路	
	第1シーリング	CSQ MSC-810 SPHIII-AL	1000W 1000W 1000W	30台 2台 2台	20回路	
	第2シーリング	MSC-810	1500W	8台	4回路	
	センタースポット	1kw 1004SR/e			2台	設置場所 第2シーリング
移動器具	CSQ- 1000W	(吊り込み器具含む)		33台		
	MSC-810 1000W			2台		
	HQE-120S-1000W	(吊り込み器具含む)		20台		(ハイベックス ソフト)
	HQE-250H-1000W	(吊り込み器具含む)		30台		(ハイベックス ハード)
	CSQ- 500W			12台		
	FQ- 500W			8台		灯体色 アイボリー×6 黒ペンキ×2
	FP- 500W			4台		(砲弾)
	SPH- 500W	ナロー		26台		(ミニPAR四角型) 灯体色 アイボリー×6 黒×20
	SPHIII-AL 1000W	ナロー		24台		(PAR 64)
ECR2-36C-750			6台		(リク36° 750W) ※レンズチューブ26° ×6交換可	
効果器具	AL-EQS10-3	東芝製		2台		(マシンスポット)
	AL-EDM-M	東芝製		2台		(ディスクマシン)
		初		各2枚		雲・雪・炎・雨
	AL-ESM-D	東芝製		2台		(セントレスマシン)
	AL-OL- 4, 6, 8	東芝製		各2式		(先玉レンズ)
	MB2-300-R	丸茂製		1台		(ミラーボール)吊型 可変速 φ300 延長コード有
スタンド類	AL-731-STAND	東芝製		12本		(三脚スタンド)
	三又2段式ST-2C			16本		(ロースタンドキャスター付)
	三又3段式ST-3C-9			4本		(ハイスタンドキャスター付)
	平置きベース			20個		
	ライトタワー	8灯用 移動式		2台		
	ジョイント棒			2本		
	ボーダーハンガー			10本		
連絡系統	クリアカム	常設				操作盤・上手大臣横・調光室・音響室 ピン×2
		予備				有

フォルテ機材資料.xls

	機 器 名 称	仕 様	備 考
コード類	20A:C型→20A:C型	1m	10本
	〃	2m	25本
	〃	5m	20本
	〃	10m	15本
	20A:C型→20A:C型(2ヶ)	1m	30本
	20A:C型→20A:C型(3ヶ)	1m	10本
	30A:C型→30A:C型	5m	15本
	〃	10m	10本
	30A:C型→20A:C型	3m	25本
	〃	5m	15本
	30A:C型→20A:C型(2ヶ)	1m	10本
	30A:C型→20A:C型(3ヶ)	1m	5本
	20A:C型→AC平行(一口)		2本
30A:C型→AC平行(一口)		2本	ブレイカ付

T型変換一切無し

操作棒 (アルミ) ×2

バンドア 8インチ×5
6インチ(白)×2

T. T常設 トンテラ用スポット(シュート不可)

T. T常設 最上段1N×上下各1(シュート可)

シュート用ター有

2019 7 1 現在